

Maschinentyp	EUROPE 245	EUROPE 258
Max. Blechstärke für Amadex Stationen		3 mm
Stößel		Hydraulisch
Unterer Totpunkt Stößelweg		4 programmierbare Positionen
Werkstückrutsche		X = 600, Y = 400
Speicherplatz für Anwenderprogramme		64 KB, (-63 Programme)
Graphikbildschirm		10,4" L.C.D
CNC-Modell		FANUC 18i PA
Nachlaufzeit		270 ms
SICK-Lichtschranke (3 Strahlen)		Standard in EG-Ländern
X-Anschlagstift		Pneumatisch (Standard)
Lage des CNC-Werkzeuges		Außerhalb des Sicherheitsbereiches
RS232		Standardmäßig 2
Schwingungsdämpfer & Nivellierstützen		4 (Standard)
CE und EMR (EMC) Zertifizierung		Standard



Die Maschine darf nicht in explosiver Atmosphäre in Betrieb genommen werden.

Optionen

- Bürstentisch
- Luftdrucksystem
- Einspannvorrichtungen (zum Justieren der Stationen)
- Speichererweiterung für Anwenderprogramme
- Schnittstelle für Lade-/Entladevorrichtung

Abmessungen

Maschine	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Gewicht
EUROPE 245	4509	2810	2571	910	550	968	2531	3116	2070	2130	10000 kg
EUROPE 258	4890	4370	4075	1710	550	975	2865	3116	2070	2130	11500 kg